

Bonowi HardShield

Prüfrichtlinie:

- Geprüft in Anlehnung an die VPAM – PM (plattenartige Materialien) in der Prüfstufe 4 der VPAM – APR

Features:

- Krümmung: Flach
- Sichtfenster
- Größe: 600 x 1100 mm
- Gewicht: 9,5 kg

Benefits:

- Ballistische Verschraubung ohne „Lücken“
- Geringes Gewicht durch leichte Komponenten
- Strukturelle Panzerung
- „Multi-Hit“ fähig
- Widerstandsfähigkeit gegen Messer, Steine, Flaschen, Splitter
- Optionen: Stativ, Lampe, Transporttasche (Vorder- und/oder Rückengurt), Überzug, Zusatzplatte NIJ IV / VPAM 10

Handhabung:

- Nicht auf dem Schutzschild sitzen oder es betreten
- Vermeiden Sie harte Stöße
- Führen Sie alle sechs Monate eine Sichtprüfung des Schildes durch (Delamination, Risse, etc ..)
- Bei sichtbaren Schäden senden Sie den Schild zur Inspektion bzw. Reparatur ein.
- Reinigen Sie nur mit reinem Wasser oder milder Seife

Garantiedauer:

- 5 Jahre ab dem Lieferdatum, vorausgesetzt, dass der Schild:
- unter trockenen Bedingungen bei normaler Umgebungstemperatur (+15°C bis +25°C) gelagert wird
- senkrecht gelagert wird
- keinen Temperaturspitzen ausgesetzt wurde, die über +70°C liegen
- vor langfristiger direkter Sonneneinstrahlung (UV) geschützt ist

